

**Technische Daten**

Stromversorgung	
- intern. Ausführung	230V 1.1A 50Hz
- US-Ausführung	120V 2.1A 60Hz
Leistungsaufnahme	250 W
Schutzart	IP20
Schutzklasse	I (Schutzerdung)
Maße (BxHxT)	640x350x175 mm
Gewicht	7.8 kg
max. Umgebungstemperatur	45 °C
max. Oberflächentemperatur	80 °C

**Geeignete Leuchtmittel**

4 x 55W TC-L Kompakt-Leuchtstoffröhren

z.B. OSRAM DULUX L, OSRAM Studioline, PHILIPS Master PL-L, GE Biax L usw.

**Weitergehende Informationen...**

Photometrische Daten und weitere technische Informationen finden Sie auf dem Typenschild und auf unseren Internetseiten.

<http://www.ARRI.de/lighting>

**Technical Data**

power supply	
- intern. version	230V 1.1A 50Hz
- US version	120V 2.1A 60Hz
power consumption	250 W
protection class	IP20
electric safety	I (protective earth)
dimensions (wxhxd)	640x350x175 mm
weight	7.8 kg
max. ambient temperature	45 °C
max. surface temperature	80 °C

**Suitable Lamps:**

4 x 55W TC-L compact fluorescent tubes

i.e. OSRAM DULUX L, OSRAM Studioline, PHILIPS Master PL-L, GE Biax L etc.

**Further Information...**

Photometric values and further technical information can be found on the fixture's data plate and in our internet pages.

<http://www.ARRI.de/lighting>